

**1. Przeznaczenie:**

Szafa RACK 19" umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

**2. Parametry techniczne:**

| PARAMETRY TECHNICZNE     |  |
|--------------------------|--|
| Wymiary montażowe:       | <b>W=19", H=12U</b>  |
| Wymiary zewnętrzne:      | <b>W=600, H=635, D=450 [mm, +/-2]</b>  |
| Waga netto/brutto:       | <b>23,5 / 25 [kg]</b>  |
| Wykonanie:               | - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skęcane<br>- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane<br>- drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne<br>- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe   |
| Obciążenie statyczne:    | <b>60 kg</b>   |
| Zastosowanie:            | <b>do wewnątrz, IP20</b>   |
| Uwagi:                   | - możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi<br>- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy<br>- możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy - RAW1 / RAW2<br>- wpusty kablowe w płycie tylnej, górnej i dolnej szafy<br>- montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie)<br>- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)<br>- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16<br>- szafa złożona |
| Certyfikaty, deklaracje: | <b>RoHS</b>  |

**3. Budowa szafy RACK**





**PRODUCENT**

**Pulsar K.Bogusz Sp.j.**  
Siedlec 150,  
32-744 Łapczyca  
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl)  
[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl) , [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

**GWARANCJA:**

12 miesięcy od daty sprzedaży  
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja