

# Wideomonitor KW-S702C KENWEI



KW-S702C-B

## Wideodomofony z domowym systemem monitoringu

### Wideomonitor głośnomówiący KW-S702C

kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD  
 podświetlana, dotykowa klawiatura  
 funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 4 kamer CCTV  
 obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu  
 możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów  
 menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)  
 zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)  
 funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych  
 z jednego przycisku  
 wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.  
 obudowa w trzech wariantach kolorystycznych  
 zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz  
 montaż: wiszący, natynkowy  
 wymiary: 240x136x27,4



KW-S702C-W

### KW-S702C z modułem pamięci

wszystkie cechy monitora KW-S702C  
 wbudowany moduł pamięci 200 obrazów kolorowych  
 możliwość zapisu krótkich filmów  
 (10 sek w formacie "avi")  
 nieulotna pamięć, obsługa kart SD do 2GB  
 (zapis do 1024 obrazów)



KW-S702C-G

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

sposób obsługi

głośnomówiący, klawiatura dotykowa

wyświetlacz

7" TFT LCD kolorowy

min. liczba przewodów

4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczełu

max. liczba paneli zewnętrznych

2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI

max. liczba kamer CCTV

4 w tym kamery w panelach bramowych

max. liczba monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku

4 monitory / unifony

zasilanie monitora

13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora

pamięć obrazów

w modelach KW-S702C/W200 wbudowany moduł pamięci (200 kolorowych zdjęć jpg), obsługa kart SD

sygnał video (wejście)

PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)

sygnał audio/video (wyjście)

video: PAL 1Vp-p (75ohm)

warunki pracy

temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%

wymiary gabarytowe

240x136x27,4

współpraca z

KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C



KW-S702C-B



KW-S702C-W

## podstawowa konfiguracja

### zastosowanie monitorów KW-S702C

rozmowa z odwiedzającym  
zdalne sterowanie elektrozaczelem i bramą automatyczną  
monitoring zewnętrzny posesji  
monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)  
komunikacja wewnątrz budynku  
interkom, przekazanie rozmowy

**Konfiguracja dla 1 użytkownika**  
z zastosowaniem 1 monitora KW-S701C  
z dodatkowym monitorem KW-S700C

\* Współpraca:

Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei  
Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-128C,  
KW-112B, KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C

\*\* kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania  
wg zaleceń producenta

