

# GC-TM650/IRW

Zewnętrzna kamera tubowa wysokiej rozdzielczości 650 TVL



# GEOCAM



## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD EXview HAD II
- Układ DSP SONY EFFIO E,
- Wysoka rozdzielczość do 650 linii w kolorze
- Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT
- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja,
- Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości,
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu
- Szyba dzielona z ochroną oślepienia,
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- Zasilanie 12VDC.

## Specyfikacja Kamery

Model		GC-T760IR50
System		PAL
Przetwornik		1/3" Exview HAD CCD II (ICX673AKA); DSP SONY EFFIO E,
Ilość pikseli		976(H) × 582(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość horyzontalna		650TVL (kolor) / 700TVL (B/W)
Czułość		0 Lux/F2.0 (wł. IR);
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800 <sup>0</sup> k ~ 10500 <sup>0</sup> k); automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC/HLC/ATR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/60-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (2D-DNR)	Wył. – wł działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	ID kamery	wł./wył.
	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrażanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Elektroniczna funkcja dualna
Promiennik podczerwieni		Zasięg 40m – 42szt Diod LED
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		3 W (9 W wł IR)
Temperatura pracy		-20°C ~ +50°C
Waga		1,5kg
Wymiary śred/dł		89x296mm

## Wymiary kamery

