


KOD: **AWO452** v.1.4  
 NAZWA: **EXPANDER 1**



## PRZEZNACZENIE

### DSC:

- 1)2x ( 4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116)
- 2)1x ( 4216, 4580, 5400, 5580)

### SATEL:

- 1) 2x ( CA10E, CA64E, SM, MST1)
- 2) 1x CA64 ( PP, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, OPS-OC, OPS- ROC, OPS-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP- PS, PTSA)

### PARADOX:

- 1)2x ( ZX4, ZX8, HUB2, ADM2, PGM4)

### RISCO:

- 1)1x ( EZ8, EZ16, E04, E08)

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	<b>wewnętrzne:</b> W=215, H=150, D=50 <b>zewnętrzne:</b> W1=220, H1=155, D1=58mm [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	0,70kg / 0,75kg [ +/-0,1kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Wykonanie:</b>	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
<b>Zastosowanie:</b>	do wewnątrz
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	skręcana: wkręt walcowy x 1
<b>Uwagi:</b>	posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm,
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	RoHS