

Cig-Arrete® DETEKTOR SLAVE MODEL CSA-RESGA

Elementem antynikotynowego systemu **Cig-Arrete®** przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych. Przeznaczony do współpracy z nadrzędnymi detektorami **CSA-GDV/FDV** lub / i panelami sterującymi **CSA-S5B/S5BAR**. Czujnik zapewnia szybką i precyzyjną detekcję dymu papierosowego. Czterostopniowa regulacja czułości pozwala optymalnie dopasować parametry pracy urządzenia do właściwości monitorowanego obiektu. Szczególnie polecany do montażu w niskich pomieszczeniach m.in. w toaletach na pokładzie samolotu, w tapicerce samochodowej w kabinie kierowcy lub przedziale dla pasażerów itp.



Do instalacji detektora wymagane jest wykonanie w suficie podwieszanym otworu o średnicy 110mm. Dwie sprężynki dociskowe umożliwiają dokładne dopasowanie obudowy czujnika do sufitów o różnej grubości (1-10mm).



WŁAŚCIWOŚCI

- Unikalna technologia zapewniająca precyzyjną i szybką detekcję dymu papierosowego
- Czterostopniowa regulacja czułości
- Prosty sposób montażu

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5Vdc– 30 Vdc (max.)
Prąd spoczynkowy	50µA
Temperatura pracy	-10°C do 50°C
Wilgotność	0-95% bez kondensacji
Sposób montażu	w suficie podwieszam
Progi czułości	b. wysoki, wysoki, średni lub niski
Wymiary	wysokość - 45mm, średnica korpusu - 100 mm, ramki 130mm