PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYSTEMU ALARMOWEGO CA6-LED

(2 strefy)

CZUJKA RUCHU AQUA 7
CZUJKA RUCHU AQUA 6
CZUJKA RUCHU AQUA 5
CZUJKA RUCHU AQUA 4
CZUJKA RUCHU AQUA 3
CZUJKA RUCHU AQUA 2
CZUJKA RUCHU AQUA 1

NC NC TMP TMP COM 12V

R

PŁYTA CENTRALI CA6

Z6
COM
Z5
Z4
COM
Z3
Z2
COM
Z1
CTL
CLK
DATA
+KPD
COM
OUT3
COM
OUT2
COM
OUT1
COM
AC
AC

do transformatora 18V

+KPD CLK DATA COM Z1 Z2

MANIPULATOR LED

NO wyłącznik w obudowie centrali C

Konfiguracja: EOL
R=2,2 kOhm

R

SAB
SAB
- SA
+ SA
- SO
+ SO

SYGNALIZATOR SP500

SAB
SAB
+ SA
- SA

SYGNALIZATOR SPW-100

Podłączenie do linii telefonicznej według instrukcji instalatora (str.12)

Wszystkie rezystory **R=2,2kOhm**.
Rezystory należy montować w punktach najbardziej oddalonych od centrali.

Prezentowany schemat należy traktować tylko jako przykład! Możliwe jest także podłączenie czujek w innej konfiguracji na przykład. 2EOL/NC.

Klawiatury podłączamy według instrukcji instalatora (str. 15)

www.e-system.com.pl